

Establecer arranque automático de Conector Ctifac en SO Centos.

1. Abrir una terminal de Centos (Version con interfaz gráfica) o bien desde consola (Versión server)

2. Convertirse en Super Usuario:

```
su
```

3. Abrir archivo de sistema para su edición

- Versión gráfica

```
gedit /etc/rc.d/rc.local
```

- Versión server

```
emacs /etc/rc.d/rc.local
```

4. Agregar al final del archivo las líneas:

```
cd ruta_de_carpeta_del_conector/dist/  
nohup /usr/bin/java -jar ctifac.jar &
```

Ejemplo de archivo resultante tomando como base que el Conector Ctifac se encuentra dentro de la ruta: ***/home/Arango/Apps/CtiFac***

```
-----  
#!/bin/sh
```

```
#
```

```
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
```

```
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
```

```
# want to do the full Sys V style init stuff.
```

```
touch /var/lock/subsys/local
```

```
cd /home/Arango/Apps/CtiFac/dist/
```

```
nohup /usr/bin/java -jar ctifac.jar &
```

```
-----  
5. Dar permisos de escritura a carpeta tmp dentro del directorio dist del Conector:
```

```
cd ruta_conector/dist
```

```
chmod -R 777 tmp
```

6. Dar permisos de escritura a directorio de archivos de entrada/salida, definido en el archivo de configuración del conector

```
chmod -R 777 ruta_carpeta_data
```